

Mitsubishi Stromaggregat 18 kVA - Stage V**Motordaten**

Hersteller:	Mitsubishi
Modell:	S4L2
Herstellungsland:	Japan
Hubraum:	
Kraftstoff:	Diesel
Zylinder:	4
Drehzahl:	1500
Leistung (kW / PS)	16 / 22

Generatordaten

Hersteller:	Leroy & Sommer
Stand-By-Power:	18,9 kVA / 15,1 kW
Prime-Power:	17,2 kVA / 13,8 kW
Ampere:	24,8 A
Frequenz:	400 Volt
Spannung:	50 Hz.

Gerätedaten

Länge:	1900 mm
Breite:	850 mm
Höhe:	1400 mm
Gewicht:	710 kg
Verbrauch (50%):	2,7 l/h
Verbrauch (75%):	3,9 l/h
Tankvolumen:	140 l

Ausstattung

AVR-Regler
bürstenloser Generator
Glühkerzen
Motor-Überhitzungsschutz
Motorvorwärmung
Batterieladegerät
GCB Schneider Z25/4 Sicherungsschalter
Not-Aus-Schalter
schalldämmten Gehäuse
integrierter Dieseltank
verschießbare Türen und Tankdeckel
Hebeösen / Kranösen
Kraftstoffanzeige in %



**einzelne Bauteile / Komponenten können verfügbarkeitsbedingt abweichen*

ComAp IntelliLite AMF 25



Steuerung / Bedieneinheit

- Modell: ComAp AMF25
- Manueller-Start per Knopfdruck
- Automatik-Start-Funktion bei Spannungsabfall
- Fernstartmodus (MRS Modus)
- Motor- und Generatorüberwachung
- Anzeige von Volt, Ampere, Hertz
- Betriebsstundenzähler
- Modul vom Handy / PC

**einzelne Bauteile / Komponenten können verfügbarkeitsbedingt abweichen*